Програвач платівок із прямим приводом SL-1500C

Секція програвача платівок

Тип	Ручний програвач платівок із прямим приводом
Швидкості програвача	33-1/3, 45 та 78 об/хв
Початковий крутний момент	0,18 Н・м / 1,8 кг·см
Характеристики наростання	0,7 с від нерухомого стану до 33 1/3 об/хв
Загальна детонація	0,025 % W.R.M.S.
Опорний диск програвача	Алюмінієвий, відлитий під тиском Діаметр: 332 мм

	Вага: прибл. 2,0 кг (включаючи гумовий мат)

Секція тонарма

Тип	Універсальне статичне балансування
Ефективна довжина	230 мм
Підвіска	15 см
Кутова похибка тонарма	У межах 2° 32' (на зовнішній канавці платівки 30 см (12")) У межах 0° 32' (на внутрішній канавці платівки 30 см (12"))
Діапазон допустимої ваги голівки звукознімача	(без додаткової противаги) 5,6–12,0 г 14,3–20,7 г (включаючи голівку звукознімача) (із додатковою противагою) 10,0–16,4 г 18,7–25,1 г (включаючи голівку звукознімача)
Кабельний наконечник тримача голівки звукознімача	1,2 ммφ 4-контактний кабельний накінечник

Роз’єми

Аудіовихід	PHONO (штекерний роз’єм) - 1 шт. Клема заземлення - 1 шт. LINE (штекерний роз’єм) - 1 шт.

Загальна інформація

Живлення	110–240 В змінного струму, 50/60 Гц
Енергоспоживання	8 Вт Прибл. 0,2 Вт (режим очікування)
Розміри (Ш x В x Г)	453 x 169 x 372 мм
Вага	Прибл. 9,9 кг
АКСЕСУАРИ	Програвач, мат програвача, захисна кришка, перехідник для платівок EP, противага, додаткова противага, тримач голівки звукознімача, голівка звукознімача (ortofon 2M Red), кабель PHONO, контакт заземлення PHONO, шнур живлення змінного струму, посібник з експлуатації